

- výměna napájecích kabelů mezi stožárovou svorkovnicí a LED svítidlem,
- a drobné elektromontážní práce.

Nové osvětlení je navrhováno dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1 a 13201-2) a požadavků investora a správce VO.

Navrhované osvětlení splňuje požadavky na stupeň osvětlení:

P4 – místní komunikace

M5 – hlavní silnice

Osvětlení bude provedeno uličními svítidly LED, navrhovanými na základě světelně – technického návrhu a výpočtu v programu DIALux, instalovanými na stávající silniční a sadové stožáry veřejného osvětlení.

Konkrétně vybraná svítidla musí odpovídat standardům a požadavkům majitele a správce veřejného osvětlení.

V době realizace projektu musí být provedena aktualizace navržených svítidel s ohledem na technický vývoj svítidel a světelných zdrojů.

Všeobecně:

Nové osvětlení je navrhováno dle příslušných ČSN (zejména ČSN EN 13201-1 a 13201-2) a požadavků investora a správce VO.

Přílohy technické dokumentace:

- Pasport VO Zdechovice, Spytovice
- Výkresová část
- Výpočet osvětlení v programu DIALux
- Soupis položek
- Výkaz výměr
- Rekapitulace prvků

EPP Bohemia s.r.o.
Třída Míru 2800
530 02 Pardubice
IČ: 25598040